

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: enk@nt-rt.ru || ermaksan.nt-rt.ru

ЕРМАК-6 Гидравлический угловысечной пресс



Гидравлические угловые вырубные прессы с различными углами наклона Ermak EKN имеют мощный корпус со статически и динамически устойчивым материалом стального стола и стропильной затяжки.

Верхний стол с Т разъемом осуществляет точные разрезы и нет необходимости в настройке для различных толщин листа посредством автоматической регулировки зазора между ножом и опорной поверхностью.


Установка серии УЛТ выполняет часто повторяющиеся режущие движения посредством 4 гидравлических прижимных цилиндров.

Стандартные характеристики

- Возможность настройки угла резки от 30 до 140 градусов ручным маховиком.
- Статически и динамически прочный Т-образный стол и верхняя балка.
- Автоматическая регулировка зазора
- Длительный срок эксплуатации и легкая эксплуатация
- Мобильная ножная педаль
- Регулируемый ход
- Защита из оргстекла
- Быстро настраиваемые линейкой углы и установочные квадраты.
- 4 поддержки цилиндра для фиксации листа в процессе резки
- Ящик для отходов
- Гидравлическая система Hoerbiger

Преимущества

- Легкое использование благодаря прочной конструкции
- Гидравлическая система Hoerbiger
- Мобильная панель управления
- Высокое качество компонентов
- Автоматическая регулировка зазора ножей
- Соответствующее электрическое напряжение для различных стран



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Режущая способность

Низкоуглеродистая сталь ST37: 6 мм (60° – 140°)

Низкоуглеродистая сталь ST37: 4 мм (30° – 59°)

Нержавейка: 3 мм (60° – 140°)

Нержавейка: 2,5 мм (30° – 59°)

Технические характеристики

Основной двигатель: 4 кВт

Рабочее давление: 200 бар

Емкость масляного бака: 48 л

Размеры **стола**: 1150 x 610 мм

Угол обрезки: 30° – 140°

Длина ножа: 200 x 200 мм

Максимальный ход: 30 рез/мин.

Габариты

Длина: 1150 мм

Ширина: 1156 мм

Высота: 1440 мм

Вес: 1050 кг

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: enk@nt-rt.ru || ermaksan.nt-rt.ru